

5712

ALBI

Version mini de la gamme des encastrés ronds orientables.

Rotation à 360° du projecteur dans son encastrément pour orienter le flux dans la bonne direction sans contrainte de pose.


Module lumineux inclinable (+/-20°) sans ouverture, et sans affecter son étanchéité.

APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium anodisé
- Colerette en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option trichromie disponible



Nombre de LED	3
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/5712-albi-r143>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **669 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 450 g

Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Orientable sur 2 axes
- Faisceau orientable
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane transparente
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **0.15 m**

Intégré : 24V-Non dimmable, 24V-PWM
 Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Intégré : 230V-Non dimmable

Matériaux

- Fonte d'aluminium
- Inox 316L
- Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- IP69K** jet d'eau sous pression (ancien classement)
- Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
- IK10 60J** Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée

5712 ALBI

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5712-albi-r143>

