

5727

ALICANTE

Version maxi de la gamme des encastrés ronds orientables.

Rotation à 360° du projecteur dans son encastrément pour orienter le flux dans la bonne direction sans contrainte de pose.



Plateaux parallèles dont les inclinaisons (-3° à +26°) sont ajustables indépendamment par réglage externe sans démontage du projecteur et sans affecter son étanchéité.

APPLICATIONS :

- Éclairage de façade de moyenne hauteur (10m)
- Mise en valeur d'éléments architecturaux, mobiliers urbains, arbres...
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- 2 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option quadrichromie disponible



| | |
|---------------|---|
| Nombre de LED | 18 |
| Type de LED | LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter. |
| Couleur(s) | Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K) |

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/5727-alicante-r393>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **4014 lm**
 Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **4600 g**

Eco Design

Options d'effets lumineux

- Option quadrichromie
- Orientable sur 2 axes
- Faisceau orientable
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane transparente
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

- Longueur de câble **1 m**
- Intégré** : 24V-Non dimmable
- Intégré** : 230V-Non dimmable, 230V-0/10V, 230V-DMX, 230V-DALI

Matériaux

- Aluminium usiné anodisé satiné
- Inox 316L
- Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
- IK10 60J** Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée
- Orientation réglable sans démontage

5727 ALICANTE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5727-alicante-r393>

