

1810 SAVOIE


Balise murale de jalonnement de tunnels.

APPLICATIONS :

- Jalonnement de piédroits de tunnels
- Balisage sécuritaire ou décoratif de cheminements
- Mise en valeur de façade d'immeubles

CARACTÉRISTIQUES

- Cabochon lumineux en verre organique
- Fond miroir inox
- Forme aérodynamique pour réduire les dépôts de particules et pour permettre un nettoyage facile à l'eau.
- Matériaux insensibles à l'atmosphère corrosive des tunnels
- Faisceaux lumineux à 45° de l'axe
- Câble de sécurité anti-feu CR1-C1 en option



Nombre de LED	24
Type de LED	LED de 5 mm à angle large (H)
Couleur(s)	Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1810z-savoie-r122>

DOMAINE

 Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

 Appliques

CARACTÉRISTIQUES


Poids : 250 g

Options d'effets lumineux


- Non orientable
- Faisceau incliné
- Faisceau parallèle
- Fenêtre plane transparente

Alimentation - pilotage

 Longueur de câble 1 m


 Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V.

Tenue mécanique - Etanchéité

IP69K jet d'eau sous pression (ancien classement)

 Certifié conforme à la norme européenne 60598-2-22 sur les luminaires pour éclairage de secours

IK10 40J Résistant aux chocs de 40 joules (IK10)

IP67 Étanche à l'immersion temporaire